

BATYLINE


ISO FR



Serge Ferrari 

BATYLINE


ISO FR




7407FR-5261




7407FR-5001




7407FR-5014




7407FR-5015



7407FR-5260



7407FR-5266




7407FR-5005

AVANTAGES UNIQUES BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Légèreté et souplesse / *Leicht und Flexibel*
- Durabilité et robustesse
Lange Lebensdauer und Robustheit
- Résistance aux ambiances humides
Beständigkeit in feuchter Umgebung
- 100 % recyclable avec Taxyloop
100 % recyclingfähig mit Taxyloop



Toutes géométries et toutes dimensions
Sämtliche geometrischen Formen und Abmessungen



Grandes surfaces d'un seul tenant jusqu'à 200 m²
Grosse zusammenhängende Spannflächen (bis zu 200 m²)



Facile à monter et à démonter
Leicht auf- und abbaubar

APPLICATIONS / ANWENDUNGEN

En neuf et en rénovation :

- Plafonds tendus (DTU 58.2)
- Murs, cloisons, claustras
- Agencements intérieurs

Im Bereich des Neubaus und der Sanierung:

- *Spanndecken*
- *Wände, Trennwände*
- *Innenraumgestaltung*

Ésthetique de la matière *Schöne Materialästhetik*

- Remarquable régularité du tissage
- Gamme de coloris naturels intemporels et à effet métal pour tout type de structure (bois, acier...)
- Grande porosité favorisant l'éclairage naturel
- Personnalisation par impression numérique
- Matière transparente au son
- *Bemerkenswerte Gleichmässigkeit des Gewebes*
- *Palette von natürlichen, zeitlosen Farben sowie Metallicfarben für die unterschiedlichsten Trägerstrukturen (Holz, Stahl...)*
- *Hohe Porosität garantiert eine natürliche Beleuchtung*
- *Eine persönliche Note durch Digitaldruck*
- *Schalldurchlässiges Gewebe*

Fiabilité et durabilité *Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit*

- Haute résistance mécanique contre la déformation et les chocs
- Insensibilité à l'humidité et au chlore
- Lessivable
- Insertion d'éléments techniques sans détérioration de la matière
- *Hohe mechanische Festigkeit gegen Verformung und Schockeinwirkung*
- *Unempfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit und Chlor*
- *Abwaschbar*
- *Verwendung technischer Installationen, z.B. mittels Durchbrechung des Materials*

Mise en œuvre légère et multiple *Verarbeitung: geringes Gewicht und viele Varianten*

Système de tension visible ou invisible :

- façade avec câble élastique Batyline Silcord®, ressorts, lisses PVC ou cadres métalliques.
- câbles et fourreaux pour les voiles

Wahl zwischen sichtbarem und unsichtbarem Spannsystem:

- *Befestigung mit dem elastischen Seil Batyline Silcord®, Spannfedern, PVC-Elementen oder Metallrahmen.*
- *Befestigung mit Kedern bzw Taschen*

Propriétés techniques Technische Daten	BATYLINE® ISO 62FR 7407 FR	Normes Normen
Poids / Gewicht	500 g/m ²	EN ISO 2286-2
Laize / Breite	180 cm	
Porosité / Offene Fläche	22 %	
Propriétés physiques / Physikalische Eigenschaften		
Résistance rupture (chaîne/trame) Reißkraft (Kette/Schub)	240/240 daN/ 5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame) Weiterreißkraft (Kette/Schub)	40/40 daN	DIN 53.363
Résistance abrasion Scheuerfestigkeit	120 000 cycles 120 000 Zyklen	EN ISO 12947-2
Stabilité lumière extrême Extreme Lichtstabilität	ΔE lab < 3 UVA 340 / 2000h	NF T30-036 (QUV TEST)
Résistance moisissures Schimmelpilzbeständigkeit	Degré 0, Excellent Grad 0, ausgezeichnet	EN ISO 846-Méthode A
Températures extrêmes d'utilisation Maximale Einsatztemperaturen	-30°C / +70°C	
Réaction au feu / Brennverhalten		
Classement Klassifikation	M2/NFP 92-503 • B1/DIN 4102-1	
Euroclasse / Euroklasse	B-s2,d0	EN 13501-1
Systèmes de management / Managementsysteme		
Qualité / Qualität		ISO 9001
Environnement / Umwelt		ISO 14001
Certifications, labels, garanties, recyclabilité / Zertifizierungen, Labels, Garantien, Recycling		



Conformité Marquage CE (EN 14716)
CE-Kennzeichnung (EN 14716)

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5%. L'acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation en ce qui concerne d'éventuels droits des tiers. L'acheteur de nos produits a également la responsabilité de leur mise en oeuvre et installation conformément aux normes, règles de l'art et règles de sécurité du pays de destination. En ce qui concerne la garantie contractuelle, se référer aux termes de la garantie applicable, disponible sur demande. Les valeurs mentionnées dans ce document sont des résultats d'essais conformes aux usages en matière d'études, elles sont données à titre indicatif afin de permettre à notre clientèle le meilleur emploi de nos produits. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus.

Bei den obenstehenden Daten des technischen Datenblatts handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von +/- 5%. Der Käufer unserer Produkte haftet für ihre Anwendung oder Weiterverarbeitung bei etwaigen Ansprüchen Dritter. Bei ihrem Einsatz und ihrer Anbringung haftet er ebenfalls für die Einhaltung der Normen, fachlichen Regeln und Sicherheitsvorschriften des Bestimmungslandes. Um die Garantiewirksamkeit sicherzustellen ist es unter Umständen notwendig weitere Dokumente, die auf Anfrage erhältlich sind, einzureichen. Die in diesem Dokument angegebenen Werte sind unverbindlich und sollen unserer Kundschaft den bestmöglichen Einsatz unserer Produkte ermöglichen. Da unsere Produkte Weiterentwicklungen aufgrund von technischem Fortschritt unterliegen, behalten wir uns das Recht vor, ihre technischen Eigenschaften jederzeit zu ändern. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen.

AVANTAGES COMPLÉMENTAIRES / WEITERE VORTEILE

- Traitement fongistatique
Fungizide Behandlung

OUTILS ET SERVICES / TOOLS UND DIENSTLEISTUNGEN

- ACV disponibles sur demande
Ökobilanz auf Anfrage

→ Contact / Kontakt

- Siège social / Hauptsitz:
+ 33 (0)4 74 97 41 33
- Votre contact local
Ihre lokalen Ansprechpartner:
www.sergeferrari.com

→ Service Prescription France

- Tél. + 33 (0)4 74 83 59 59
- prescription@sergeferrari.com

→ TEXYLOOP®

- La filière de recyclage opérationnelle Serge Ferrari
Die konkrete Recyclinglösung von Serge Ferrari
- Matières premières secondaires à forte valeur intrinsèque, compatibles avec de multiples process / Wertvolle Recyclate, kompatibel für vielfältige Anwendungen
- Une réponse quantifiée pour lutter contre l'épuisement des ressources naturelles
Eine praktizierte Antwort zur Ressourcenschonung

www.texyloop.com